



VANHEEDE.COM
ENVIRONMENTAL LOGISTICS

Quels types de moquettes peut traiter Optimum ?



Tous les revêtements de sol textiles Dalles et lés de moquettes

+ déposes arrachées* + chutes de pose sèches

Dalles



150 m²

Rouleaux



100 m²

- Toutes les dalles de moquette
- Toutes les vieilles moquettes textiles
- Colle séchée ancienne et ragréage OK
- Fibres synthétiques OK : polyamide, polypropylène, polyester...
- Fibres naturelles OK : laine, coton, coco, sisal...
- Tapis et thibaudes acceptés

Materials
Managing Your Waste

* Sauf si posées sur sol amianté



MEMBER OF



VANHEEDE.COM
ENVIRONMENT GROUP

Préparation des moquettes avant enlèvement



1 - Dalles de moquette

Cahier des charges, mode opératoire

- Les dalles de moquette doivent être disposées sur palettes en **4 PILES**, serrées et centrées sur la palette
- Surface optimale convenue par palette : 150 m² soit **1,20 m de haut MAXIMUM**
- Les palettes de dalles doivent impérativement être **filmées (PE)** en **triple épaisseur à partir de la base**
- Collecte des palettes **en pied de chantier**, à proximité et au niveau du camion (trottoir, parking, quai)

- Si possible, les dalles seront séparées et collectées par type d'envers (bitume, PVC), sur des palettes différentes
- **Palettes perdues** (non fournies) - dimension des palettes : 120 x 80 cm ou bien 105 x 105 cm
- Sauf instruction contraire, enlèvement avec **préavis de 72H**

- **Le nom et n° de téléphone portable d'un contact sur le lieu de collecte est requis**

150 m²



Stockage
hors pluie

Préparation des moquettes avant enlèvement

2 – Moquettes en lés



Cahier des charges, mode opératoire

- les moquettes doivent être coupées en **bandes de 1 m de large** environ, roulées et scotchées au besoin
- Les rouleaux de moquette seront empilés sur palette, en couches croisées : **palettes de 1,20 m de haut MAXI**
- Surface optimale évacuée par palette : 100 m² environ
- Les palettes de moquettes doivent impérativement être **filmées (PE)** en **triple épaisseur à partir de la base**
- Collecte des palettes en pied de chantier, à proximité et au niveau du camion (trottoir, parking, quai)

- **Palettes perdues** (non fournies) - dimension des palettes : 120 x 80 cm ou bien 105 x 105 cm
- Sauf instruction contraire, enlèvement avec **préavis de 72H**

- Le nom et n° de téléphone portable d'un contact sur le lieu de collecte est requis

100 m²



Stockage
hors pluie